

**MERIROAD**  
RC-4220 ST / DT

Murskaavaa ylivoimaa  
- ympäri vuoden



**MERIROAD**



# MERIROAD

## RC-4220 ST / DT

# Murskaavaa ylivoimaa

## - ympäri vuoden

### TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

#### TIEN HOITO

- Talviteiden teko / kunnossapito
- Jään / jääpolanteiden irrotus teiltä, jalkakäytäviltä, risteysalueilta, parkki-paikoilta.
- Metsäteiden kunnossapito
- Sorateiden kunnossapito

#### OMINAISUUDET

##### VARUSTEET

- Hardox kulutuslevy (runko)
- Pulttikiinnitteinen säädettävä vastaterä
- STD tai STE roottori kovametalliterillä
- Mahdollisuus kääntää roottori

##### LISÄVARUSTEET

- POC - paineohjattu suojakytkin (patentoitu)
- Kannatinpyörät
- Takakumimatto
- Hydraulinen ylätukivarsi
- Takakannatinsukset
- Etulevy (vastajyrästä)

### Peruskoneen vaatimukset

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Traktori                  |                            |
| Kiinnitys                 | KAT 2                      |
| Hydrauliikka lähdöt       | 1 kpl. 2-suuntaa           |
| PTO                       | 540 / 1000 rpm             |
| Työnopeus                 | Ryömintävaihte suosittelua |
| <b>Tekniset tiedot:</b>   |                            |
| Tehoalue ST / DT          | 70-90 hv / 90-150 hv       |
| Voimansiirto              | Mekaaninen PTO             |
| Päätyvaihte               | Ketjuvaihte 2-rivinen      |
| Kytkin                    | POC-2 tai FT44             |
| Roottorin halk./ leveys   | 400 / 2250 mm              |
| Terien lukumäärä          | 96 (T25 Roottori)          |
| Työsyvyys                 | 200 mm                     |
| <b>Päämitat:</b>          |                            |
| Pituus                    | 2000 mm                    |
| Leveys                    | 2700 mm                    |
| Korkeus                   | 1220 mm                    |
| Paino ST / DT             | 930 / 1080 kg              |
| Paino, varusteinen ST /DT | 1290 / 1440 kg             |

