

MERIROAD
RC-6000 DTG

Murskaavaa ylivoimaa
- ympäri vuoden



MERIROAD

MERIROAD

RC-6000 DTG

Murskaavaa ylivoimaa
- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

- Talviteiden teko / kunnossapito
- Metsäteiden teko / kunnossapito
- Sorateiden jysintä / kunnossapito
- Stabilointi ja massojen sekoitus

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Kiinteät vastaterät
- Hardox kulutuslevy (runko)
- STB-Flat tai UNTH roottori kova-metalli terillä
- POC - paineohjattu suojakytkin (Suokoneen patentoima)
- hydraulinen ohjauslevy edessä /

LISÄVARUSTEET

- Hydraulinen työntövarsi



SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com

MERIROAD

RC-6000 DTG

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

Peruskoneen vaatimukset	RC-6191 DTG	RC-6221 DTG
Traktori		
Kiinnitys	CAT 3	CAT 3
Hydrauliikka lähdöt	2 kpl. 2-suuntaa	2 kpl. 2-suuntaa
PTO	1000 rpm	1000 rpm
Työnopeus	Ryömintävaihde	Ryömintävaihde
Tekniset tiedot:		
Tehoalue	130—300 hv	130—300 hv
Voimansiirto	Mekaaninen PTO	Mekaaninen PTO
Päätyvaihte	Hammaspyörävaihde	Hammaspyörävaihde
Kytkin	POC - 3	POC - 3
Roottorin halkaisija	600 mm	600mm
Roottorin leveys	1950 mm	2250 mm
Cutter qty, STB-F	92 kpl	106 kpl
Työsyvyys	300 mm	300 mm
Päämitat:		
Pituus	1650 mm	1650 mm
Leveys STG / DTG	2320 mm	2530 / 2620 mm
Korkeus	1370 mm	1370 mm
Paino STG / DTG	1940 kg	1940 / 2140 kg
Paino, varusteineen STG / DTG	2200 kg	2200 / 2400 kg



SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com