

MERIROAD
RC90-221 DTG

Murskaavaa ylivoimaa
- ympäri vuoden



MERIROAD

MERIROAD

RC90-221 DTG

Murskaavaa ylivoiimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

- Tien jyräntä ennen stabilointia
- Maapohjan jyräntä ennen päällystystä teillä, kaduilla, pihalla ja parkkipaikoilla
- Vanhojen sorateiden kunnostus
- Asfaltin murskaus
- Tiepohjan stabilointi jopa 45cm syvyydeltä esimerkiksi sementillä, kalkilla tai tuhalla
- Paikallis-, piha-, metsä- ja peltoteiden kunnossapito ja rakentaminen

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteiset hydraulisesti säädettävät vastaterät
- Hardox kulutuslevy (runko) pulttikiinnitteinen
- UNTH roottori kustannustehokkailla kovametalliterillä sekä pulttikiinnitteisellä suojanokalla
- POC - paineohjattu suojakytin (Suokoneen patentoima)
- Hydrauliset sivulevyt jyräntäsyvyyden hallintaan
- Hydraulinen takaseula raekoon hallintaan
- Hydraulinen etu ja takalevy materiaalin hallintaan.
- Lisähydrauliikkasarja 1/3, 2 kpl hydr.lähtöjä lisää (12V)

LISÄVARUSTEET

- Hydraulinen työntövarsi
- Veden suihkutusjärjestelmä
- Laaja terävalikoima

Traktorin vaatimukset

Kiinnitys	KAT 3
Hydrauliikka lähdöt	4kpl. 2-toiminen
Lisähydrauliikka	12v europistoke lisähydrauliikalle
PTO	1000 rpm
Työnopeus	Ryömintävaihte suosittelu
Tekniset tiedot:	
Tehoalue	280 - 550 hp
Voimansiirto	Mekaaninen PTO
Päätyvaihteet	Hammaspyörävaihte
Kytin	POC-3 XL
Roottorin halkaisija / leveys	850 / 2230 mm
Terien lukumäärä	106 + 32 kpl
Työsyvyys	0-45cm
Vapaa jyräntäsyvyys säädettävä	6 - 25cm
Päämitat:	
Pituus	2365 mm
Leveys	2820 mm
Korkeus	1770 mm
Paino, varustein	5900 kg

